

강제대류식 전기오븐

S-OV36 / S-OV80 / S-OV150

모델	S-OV36	S-OV80	S-OV150
용량 (L)	36	80	150
사용 온도 (°C)	40-200 (RT ≤25)	40-200 (RT ≤25)	40-200 (RT ≤25)
최고 온도 (°C)	250	250	250
온도 균일도	120°C: ±1.5°C; 200°C: ±3.0°C	120°C: ±1.5°C; 200°C: ±3.0°C	120°C: ±1.5°C; 200°C: ±3.0°C
내부 W×D×H (mm)	300×300×400	430×400×470	550×450×600
외부 W×D×H (mm)	440×605×716	570×708×786	690×763×916
히터 용량 (kW)	1	1.5	2
전원 / 최대 전류	220V 단상 최대 5A	220V 단상 최대 7A	220V 단상 최대 10A
중량 (kg)	46.5	62	79

구조·제어·구성 안내

디지털 PID·강제대류.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

강제대류식 전기오븐

S-OV252 / S-OV410 / S-OV640

모델	S-OV252	S-OV410	S-OV640
용량 (L)	252	410	640
사용 온도 (°C)	40-200 (RT ≤25)	40-200 (RT ≤25)	40-200 (RT ≤25)
최고 온도 (°C)	250	250	250
온도 균일도	120°C: ±2°C; 200°C: ±3°C	120°C: ±2°C; 200°C: ±3°C	120°C: ±2°C; 200°C: ±3°C
내부 W×D×H (mm)	700×600×600	700×650×900	800×800×1000
외부 W×D×H (mm)	959×782×1055	1010×1100×1329	1110×1247×1452
히터 용량 (kW)	2.6	4.5	6
전원 / 최대 전류	220V 단상 최대 12A	220V 단상 최대 21A	380V 3상 최대 17A
중량 (kg)	145	235	300

구조·제어·구성 안내

디지털 PID·강제대류.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

고온 전기오븐

S-HOV90 / S-HOV150 / S-HOV252

모델	S-HOV90	S-HOV150	S-HOV252
용량 (L)	90	150	252
사용 온도 (°C)	40-320 (RT ≤25)	40-320 (RT ≤25)	40-320 (RT ≤25)
최고 온도 (°C)	350	350	350
온도 균일도	200°C: ±3°C; 300°C: ±4°C	200°C: ±3°C; 300°C: ±4°C	200°C: ±3°C; 300°C: ±4°C
내부 W×D×H (mm)	450×450×450	500×500×600	700×600×600
외부 W×D×H (mm)	1005×648×780	1055×698×930	1255×798×930
히터 용량 (kW)	2.6	3.3	4.5
전원 / 최대 전류	220V 단상 최대 12.5A	220V 단상 최대 15A	220V 단상 최대 21A
중량 (kg)	119	145	180

구조·제어·구성 안내

강제대류 · 디지털 PID 제어. HOV·SHOV·UHOV별 최고 온도와 전원·히터 용량이 다릅니다. 필요한 사용 온도와 설치 조건에 맞춰 GHT가 모델을 선정합니다.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

고온 전기오븐

S-SHOV90 / S-SHOV150 / S-SHOV252

모델	S-SHOV90	S-SHOV150	S-SHOV252
용량 (L)	90	150	252
사용 온도 (°C)	40-450 (RT ≤25)	40-450 (RT ≤25)	40-450 (RT ≤25)
최고 온도 (°C)	500	500	500
온도 균일도	300°C: ±3°C; 450°C: ±4°C	300°C: ±3°C; 450°C: ±4°C	300°C: ±3°C; 450°C: ±4°C
내부 W×D×H (mm)	450×450×450	500×500×600	700×600×600
외부 W×D×H (mm)	1270×753×1480	1320×803×1630	1520×903×1630
히터 용량 (kW)	4.5	6	9
전원 / 최대 전류	380V 3상 최대 7.5A	380V 3상 최대 10A	380V 3상 최대 15A

구조·제어·구성 안내

강제대류 · 디지털 PID 제어. HOV·SHOV·UHOV별 최고 온도와 전원·히터 용량이 다릅니다. 필요한 사용 온도와 설치 조건에 맞춰 GHT가 모델을 선정합니다.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

고온 전기오븐

S-UHOV90 / S-UHOV150 / S-UHOV252

모델	S-UHOV90	S-UHOV150	S-UHOV252
용량 (L)	90	150	252
사용 온도 (°C)	40-700 (RT ≤25)	40-700 (RT ≤25)	40-700 (RT ≤25)
최고 온도 (°C)	720	720	720
온도 균일도	450°C: ±4°C	450°C: ±4°C	450°C: ±4°C
내부 W×D×H (mm)	450×450×450	500×500×600	700×600×600
외부 W×D×H (mm)	1320×787×1693	1380×837×1843	1560×937×1843
히터 용량 (kW)	7.2	10.8	15
전원 / 최대 전류	380V 3상 최대 12A	380V 3상 최대 17A	380V 3상 최대 23A

구조·제어·구성 안내

강제대류 · 디지털 PID 제어. HOV·SHOV·UHOV별 최고 온도와 전원·히터 용량이 다릅니다. 필요한 사용 온도와 설치 조건에 맞춰 GHT가 모델을 선정합니다.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

산업용 대용량 전기오븐

S-IOV864 / S-IOV1152 / S-IOV2250

모델	S-IOV864	S-IOV1152	S-IOV2250
용량 (L)	864	1152	2250
사용 온도 (°C)	40-200 (RT ≤25)	40-200 (RT ≤25)	40-200 (RT ≤25)
최고 온도 (°C)	250	250	250
온도 균일도	120°C: ±2°C; 200°C: ±3°C	120°C: ±2°C; 200°C: ±3°C	120°C: ±2°C; 200°C: ±3°C
내부 W×D×H (mm)	900×800×1200	1200×800×1200	1500×1000×1500
외부 W×D×H (mm)	1460×1364×1743	1760×1365×1728	2060×1600×2032
히터 용량 (kW)	7	12	18
전원 / 최대 전류	380V 3상 최대 11.5A	380V 3상 최대 19.5A	380V 3상 최대 29.5A

구조·제어·구성 안내

강제대류 · 디지털 PID 제어. S-IOV2250B의 치수·전원 등 개별 사양은 별도 확인합니다.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

드럼용 전기 건조기

S-IOVDR-2 / S-IOVDR-4

모델	S-IOVDR-2	S-IOVDR-4
용량 (L)	1666	2744
사용 온도 (°C)	40-120 (RT ≤25)	40-120 (RT ≤25)
최고 온도 (°C)	150	150
내부 W×D×H (mm)	1400×850×1400	1400×1400×1400
외부 W×D×H (mm)	1662×1049×2163	1680×1618×2167
히터 용량 (kW)	6	9
전원 / 최대 전류	380V 3상 최대 9.2A	380V 3상 최대 14A

구조·제어·구성 안내

강제대류 · 디지털 PID. 내부 SUS304 연마, 외부 분체도장 강판. 팬 Ø200×100H: 2EA / 3EA, 모터 ½HP: 2EA / 3EA(S-IOVDR-2 / -4 순). 관찰창: -2 없음 / -4 250×500mm 2EA. 선반 없음. 누전차단기·과온 보호.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

클린 전기오븐

S-CLOV90 / S-CLOV150

모델	S-CLOV90	S-CLOV150
용량 (L)	90	150
사용 온도 (°C)	40-200 (RT ≤25)	40-200 (RT ≤25)
최고 온도 (°C)	210	210
내부 W×D×H (mm)	450×450×450	600×500×500
외부 W×D×H (mm)	614×855×1015	764×905×1063
히터 용량 (kW)	1.2	2
전원 / 최대 전류	220V 단상 최대 6A	220V 단상 최대 9A

구조·제어·구성 안내

강제대류 · 디지털 PID. 내부 SUS304 연마, 외부 분체도장 강판. 팬 Ø180×80H: 1EA / 2EA, 90W 모터: 1EA / 2EA(90L / 150L 순). SUS 타공 선반 2EA. HEPA 필터 0.3µm 입자 포집효율 99.97%(필터 기준). 누전차단기·과온 보호.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

자연대류식 전기오븐

S-NOV80 / S-NOV150 / S-NOV252

모델	S-NOV80	S-NOV150	S-NOV252
용량 (L)	80	150	252
사용 온도 (°C)	40-200 (RT ≤25)	40-200 (RT ≤25)	40-200 (RT ≤25)
최고 온도 (°C)	250	250	250
내부 W×D×H (mm)	430×400×470	550×450×600	700×600×600
외부 W×D×H (mm)	570×587×826	690×637×956	840×788×949
히터 용량 (kW)	1.2	2	2.6
전원 / 최대 전류	220V 단상 최대 5.5A	220V 단상 최대 9.2A	220V 단상 최대 12A

구조·제어·구성 안내

자연대류 · 디지털 PID · SSR 무접점 제어. 타이머 최대 99시간 59분(분·초 단위 선택 가능). 내부 SUS304 연마, 외부 분체도장 강판. SUS 타공 선반 2EA. 관찰창: S-NOV80 100×300mm / S-NOV150-252 150×300mm. 누전차단기·과온 보호.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

간접가열식 진공 건조기

S-VAC08 / S-VAC27 / S-VAC64

모델	S-VAC08	S-VAC27	S-VAC64
용량 (L)	8	27	64
사용 온도 (°C)	40-200 (RT <25)	40-200 (RT <25)	40-200 (RT <25)
최고 온도 (°C)	210	210	210
내부 W×D×H (mm)	200×200×200	300×300×300	400×400×400
외부 W×D×H (mm)	348×323×509	598×532×777	698×632×877
히터 용량 (kW)	0.4	1.2	1.95
전원 / 최대 전류	220V 단상 최대 1.8A	220V 단상 최대 5.4A	220V 단상 최대 8.8A

구조·제어·구성 안내

내부 SUS304 산처리, 외부 분체도장 강판. 디지털 PID-SSR 무접점 제어, 타이머 최대 99시간 59분(분·초 선택 가능). 누전차단기·과온 보호. 최종 펌프·트랩·밸브 구성은 공정 조건에 맞춰 확인합니다. 선반: 알루미늄 3T 탈착형, S-VAC08·27 2EA / S-VAC64 3EA. 내진공 표기 0~760mmHg는 절대압 도달 진공도의 보증값이 아닙니다. 목표 압력은 별도 확인합니다.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

고온 간접가열식 진공 건조기

S-HVAC27 / S-HVAC64

모델	S-HVAC27	S-HVAC64
용량 (L)	27	64
사용 온도 (°C)	40-300 (RT <25)	40-300 (RT <25)
최고 온도 (°C)	350	350
내부 W×D×H (mm)	300×300×300	400×400×400
외부 W×D×H (mm)	598×532×777	698×632×877
히터 용량 (kW)	2.4	4.5
전원 / 최대 전류	220V 단상 최대 11A	220V 단상 최대 20.4A

구조·제어·구성 안내

내부 SUS304 산처리, 외부 분체도장 강판. 디지털 PID-SSR 무접점 제어, 타이머 최대 99시간 59분(분·초 선택 가능). 누전차단기·과온 보호. 최종 펌프·트랩·밸브 구성은 공정 조건에 맞춰 확인합니다. 선반: SUS 3T 탈착형, 27L 2EA / 64L 3EA. 내진공 표기 0~760mmHg는 절대압 도달 진공도의 보증값이 아닙니다. 목표 압력은 별도 확인합니다.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

선반가열식 진공 건조기

S-VAC27-AP / S-VAC64-AP

모델	S-VAC27-AP	S-VAC64-AP
용량 (L)	27	64
사용 온도 (°C)	40-300 (RT <25)	40-300 (RT <25)
최고 온도 (°C)	350	350
내부 W×D×H (mm)	300×300×300	400×400×400
외부 W×D×H (mm)	598×532×777	698×632×877
히터 용량 (kW)	0.8	1.2
전원 / 최대 전류	220V 단상 최대 4A	220V 단상 최대 6A

구조·제어·구성 안내

내부 SUS304 산처리, 외부 분체도장 강판. 디지털 PID-SSR 무접점 제어, 타이머 최대 99시간 59분(분·초 선택 가능). 누전차단기·과온 보호. 최종 펌프·트랩·밸브 구성은 공정 조건에 맞춰 확인합니다. 선반: SUS 3T 고정형, 27L 2EA / 64L 3EA. 내진공 표기 0~760mmHg는 절대압 도달 진공도의 보증값이 아닙니다. 목표 압력은 별도 확인합니다.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

산업용 대용량 진공 건조기

S-IVAC125 / S-IVAC400 / S-IVAC600

모델	S-IVAC125	S-IVAC400	S-IVAC600
용량 (L)	125	400	600
사용 온도 (°C)	40-200 (RT <25)	40-200 (RT <25)	40-200 (RT <25)
최고 온도 (°C)	200	200	200
내부 W×D×H (mm)	500×500×500	710×705×800	710×705×1200
외부 W×D×H (mm)	1136×762×1458	1355×1061×1823	1555×1076×1734
히터 용량 (kW)	3	6	7.6
전원 / 최대 전류	220V 단상 최대 13.6A 380V 3상 최대 4.6A	220V 단상 최대 27.2A 380V 3상 최대 9.1A	380V 3상 최대 11.5A 440V 3상 최대 10A

구조·제어·구성 안내

내부 SUS304 산처리, 외부 분체도장 강판. 디지털 PID-SSR 무접점 제어, 타이머 최대 99시간 59분(분·초 선택 가능). 누전차단기·과온 보호. 최종 펌프·트랩·밸브 구성은 공정 조건에 맞춰 확인합니다. 선반: SUS 3T 탈착형, 수량 변경 협의. 내진공 표기 0~760mmHg는 절대압 도달 진공도의 보증값이 아닙니다. 목표 압력은 별도 확인합니다.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

산업용 전기 건조기 A형

S-IOV864A / S-IOV1152A / S-IOV2250A

모델	S-IOV864A	S-IOV1152A	S-IOV2250A
용량 (L)	864	1152	2250
사용 온도 (°C)	40-200 (RT ≤25)	40-200 (RT ≤25)	40-200 (RT ≤25)
최고 온도 (°C)	250	250	250
온도 균일도	120°C: ±2°C; 200°C: ±3°C	120°C: ±2°C; 200°C: ±3°C	120°C: ±2°C; 200°C: ±3°C
내부 W×D×H (mm)	900×800×1200	1200×800×1200	1500×1000×1500
외부 W×D×H (mm)	1460×992×1938	1760×992×1959	2040×1200×2493
히터 용량 (kW)	7	12	18
전원 / 최대 전류	380V 3상 최대 11.5A	380V 3상 최대 19.5A	380V 3상 최대 29.5A

구조·제어·구성 안내

강제대류 · 디지털 PID 제어. 온도 균일도는 표기 시험 온도 기준이며 적재·설치 조건에 따라 달라집니다.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

고온 산업용 전기 건조기

S-HIOV864 / S-HIOV1152 / S-HIOV2250

모델	S-HIOV864	S-HIOV1152	S-HIOV2250
용량 (L)	864	1152	2250
사용 온도 (°C)	RT+10-320 (RT ≤25)	RT+10-320 (RT ≤25)	RT+10-320 (RT ≤25)
최고 온도 (°C)	350	350	350
온도 균일도	200°C: ±3°C; 300°C: ±4°C	200°C: ±3°C; 300°C: ±4°C	200°C: ±3°C; 300°C: ±4°C
내부 W×D×H (mm)	900×800×1200	1200×800×1200	1500×1000×1500
외부 W×D×H (mm)	1460×1374×1743	1760×1372×2090	2060×1605×2390
히터 용량 (kW)	12	18	24
전원 / 최대 전류	380V 3상 최대 19.5A	380V 3상 최대 29.5A	380V 3상 최대 38.5A

구조·제어·구성 안내

강제대류 · 디지털 PID 제어. 온도 균일도는 표기 시험 온도 기준이며 적재·설치 조건에 따라 달라집니다.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

질소 퍼징 진공 건조기

S-VAC27-N / HVAC27-N / S-VAC27AP-N

모델	S-VAC27-N	HVAC27-N	S-VAC27AP-N
용량 (L)	27	27	27
사용 온도 (°C)	40-200 / 40-300 (선택 사양)	40-200 / 40-300 (선택 사양)	40-200 / 40-300 (선택 사양)
최고 온도 (°C)	250 / 350 (선택 사양)	250 / 350 (선택 사양)	250 / 350 (선택 사양)
내부 W×D×H (mm)	300×300×300	300×300×300	300×300×300
외부 W×D×H (mm)	598×532×777	598×532×777	598×532×777
전원 / 최대 전류	220V 단상	220V 단상	220V 단상

구조·제어·구성 안내

내부 SUS304 산처리, 외부 분체도장 강판. 디지털 PID-SSR 무접점 제어, 타이머 최대 99시간 59분(분·초 선택 가능). 누전차단기·과온 보호. 최종 펌프·트랩·밸브 구성은 공정 조건에 맞춰 확인합니다. 내진공 표기 0~760mmHg는 절대압 도달 진공도의 보증값이 아닙니다. 목표 압력은 별도 확인합니다. 최고 250°C·350°C, 운전 40~200°C·40~300°C는 선택 사양입니다. 모델별 온도 구성은 GHT에 확인해 주세요.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

산업용 선반가열식 진공 건조기

S-IVAC125-AP / S-IVAC400-AP / S-IVAC600-AP

모델	S-IVAC125-AP	S-IVAC400-AP	S-IVAC600-AP
용량 (L)	125	400	600
사용 온도 (°C)	40-200 (RT <25)	40-200 (RT <25)	40-200 (RT <25)
최고 온도 (°C)	200	200	200
내부 W×D×H (mm)	500×500×500	710×705×800	710×705×1200
외부 W×D×H (mm)	1136×762×1458	1355×1061×1823	1555×1076×1734
전원 / 최대 전류	220V 단상 220V 3상 380V 3상 440V 3상	220V 단상 220V 3상 380V 3상 440V 3상	220V 단상 220V 3상 380V 3상 440V 3상

구조·제어·구성 안내

내부 SUS304 산처리, 외부 분체도장 강판. 디지털 PID-SSR 무접점 제어, 타이머 최대 99시간 59분(분·초 선택 가능). 누전차단기·과온 보호. 최종 펌프·트랩·밸브 구성은 공정 조건에 맞춰 확인합니다. 선반: SUS 3T 고정형, 수량 변경 협의. 선반별 히터 500W~2kW로 구성에 따라 선정.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

트랩 일체형 산업용 진공 건조기 세트

S-IVAC400 SET / S-IVAC600 SET

모델	S-IVAC400 SET	S-IVAC600 SET
용량 (L)	400	600
사용 온도 (°C)	40-200 (RT <25)	40-200 (RT <25)
최고 온도 (°C)	200	200
내부 W×D×H (mm)	710×705×800	710×705×1200
외부 W×D×H (mm)	1355×1061×1823	1555×1076×2125
전원 / 최대 전류	380V 3상 440V 3상	380V 3상 440V 3상

구조·제어·구성 안내

내부 SUS304 산처리, 외부 분체도장 강판. 디지털 PID-SSR 무접점 제어, 타이머 최대 99시간 59분(분·초 선택 가능). 누전차단기·과온 보호. 최종 펌프·트랩·밸브 구성은 공정 조건에 맞춰 확인합니다.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

와이드형 산업용 진공 건조기 세트

S-IVAC400 SET(W) / S-IVAC600 SET(W)

모델	S-IVAC400 SET(W)	S-IVAC600 SET(W)
용량 (L)	400	600
사용 온도 (°C)	40-200 (RT <25)	40-200 (RT <25)
최고 온도 (°C)	200	200
내부 W×D×H (mm)	800×705×710	1200×705×710
외부 W×D×H (mm)	1701×1088×1635	2101×1088×1635
전원 / 최대 전류	380V 3상 440V 3상	380V 3상 440V 3상

구조·제어·구성 안내

내부 SUS304 산처리, 외부 분체도장 강판. 디지털 PID-SSR 무접점 제어, 타이머 최대 99시간 59분(분·초 선택 가능). 누전차단기·과온 보호. 최종 펌프·트랩·밸브 구성은 공정 조건에 맞춰 확인합니다.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

박스형 전기로

S-MF01 / S-MF02 / S-MF03

모델	S-MF01	S-MF02	S-MF03
용량 (L)	3	5	14
사용 온도 (°C)	1000 (RT ≤25)	1000 (RT ≤25)	1000 (RT ≤25)
최고 온도 (°C)	1200	1200	1200
내부 W×D×H (mm)	130×250×90	150×300×100	250×350×160
외부 W×D×H (mm)	416×533×555	436×584×565	536×634×625
히터 용량 (kW)	1.8	2.8	4.9
전원 / 최대 전류	220V 단상 최대 8.5A	220V 단상 최대 13A	220V 단상 최대 22.5A

구조·제어·구성 안내

내부 세라믹 화이버 보드, 외부 분체도장 강판. KANTHAL A-1 몰드 히터. PID-SSR 무접점 제어와 타이머, 누전차단기·과온 보호. 디지털 PID 제어.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.

튜브형 전기로

S-TMF50 / S-TMF80 / S-TMF100 / S-TMF120

모델	S-TMF50	S-TMF80	S-TMF100	S-TMF120
사용 온도 (°C)	1000 (RT ≤25)	1000 (RT ≤25)	1000 (RT ≤25)	1000 (RT ≤25)
최고 온도 (°C)	1200	1200	1200	1200
외부 W×D×H (mm)	420×400×600	500×400×570	550×430×600	550×460×630
히터 용량 (kW)	3	3	3	3
전원 / 최대 전류	220V 단상 380V 3상	220V 단상 380V 3상	220V 단상 380V 3상	220V 단상 380V 3상
튜브 직경 (mm)	50	80	100	120
가열부 길이 (mm)	300	300	300	300

구조·제어·구성 안내

내부 세라믹 화이버 보드, 외부 분체도장 강판. KANTHAL A-1 몰드 히터. PID-SSR 무접점 제어와 타이머, 누전차단기·과온 보호. 프로그램 PID 제어.

RT는 주위 온도입니다. 온도 균일도는 표기된 시험 온도 기준입니다. 최종 공급 구성·전원·성능 조건은 GHT와 확인해 주세요.